

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP4093-6



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **CHAUVIN FRERES SAS**
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

(9) Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001- 1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD

(PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage SARPALO 860 BS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention	5 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

(PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par Autoclave WOLMANIT CX-8 WB
	Classe de pénétration	NP3
	Imprégnation	13,8 kg/m ³
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
Mignovillard, le 13 Avril 2022
Signature et cachet de l'entreprise

Scierie CHAUVIN S.A.S.

Les Herses - Route de Frasne
39250 MIGNOVILLARD
Capital 672 000 €
RCS 626 580 021 Lons le Saunier

Tél. 03 84 51 35 35 - Fax 03 84 51 30 04
Déclaration des performances (DoP)

0380-CPR-4093

v6-Avril 2022

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4093-5



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **CHAUVIN FRERES SAS**
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

(9) Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD

(PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage SARPALO 860
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention	5 gr/m ²
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites	

(PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par Autoclave WOLMANIT CX-8 WB
	Classe de pénétration	NP3
	Imprégnation	13,8 kg/m ³
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites	

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
Mignovillard, le 22 Aout 2019
Signature et cachet de l'entreprise

Scierie CHAUVIN Frères S.A.S.

Les Hèrse Route de Frasne
39250 MIGNOVILLARD

Capital 672 000 €

Tel. 03 84 61 35 35 - Fax 03 84 61 30 04

0380-CPR-4093

v3-Août 2019

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP4093-4



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **CHAUVIN FRERES SAS**
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

(9) Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 : 2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage SARPALO 860
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention	5 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

Performances déclarées en cas de bois traités classe 3 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par Autoclave WOLMANIT CX-10
	Classe de pénétration	NP3
	Imprégnation	11,5 kg/m ³
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
Mignovillard, le 1^{er} décembre 2016

Scierie CHAUVIN Frères S.A.S.
Les Herses Route de Frasne
39250 MIGNOVILLARD
Capital 672 000 €
RC 626 580 021 B Salins
Tél. 03 84 51 35 35 - Fax 03 84 51 30 04

Signature et cachet de l'entreprise

0380-CPR-4093

Déclaration des performances (DoP)

v3-Octobre 2016