DECLARATION DES PERFORMANCES
DoP4093

CE

(1) Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant : CHAUVIN FRERES SAS
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

(7) Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011 Organisme notifié : FCBA 0380

(9) Performances déclarées :

(9) Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
Classement visuel	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL **Les sciages traités Classe 2 contenant du Propiconazole ne peuvent être utilisés pour la fabrication de mobilier ou de structure de jeux selon règlement d'exécution (UE) 2023/2596**	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage SARPALO 861 NEO BS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique	5 gr/m^2
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL **Les sciages traités Classe 2 contenant du Propiconazole ne peuvent être utilisés pour la fabrication de mobilier ou de structure de jeux selon règlement d'exécution (UE) 2023/2596**	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage WOLSIT EC-100 P2
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique	3,50 gr/m^2
	Agents biologiques visés	Champignons, insectes, termites

Performances déclarées en cas de bois traités classe 3 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par Autoclave WOLMANIT CX-8 WB
	Classe de pénétration	NP3
	Valeur critique	13,8 kg/m^3
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat **n° 0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
Mignovillard, le 10 Novembre 2026
Signature et cachet de l'entreprise

Scierie CHAUVIN S.A.S.
Les Herses - Route de Frasne
39250 MIGNOVILLARD
Tél. 03 84 51 35 35
Capital 672 000 €
R.C.S. 626 580 021 Lons le Saunier