

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4093



(1) Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant : CHAUVIN FRERES SAS
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

(7) Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011 Organisme notifié : FCBA 0380

(9) Performances déclarées :

(9) Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
Classement visuel	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST-I	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
Classement machine	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30M C24M		D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Les sciages traités Classe 2 contenant du Propiconazole ne peuvent être utilisés pour la fabrication de mobilier ou de structure de jeux selon règlement d'exécution (UE) 2023/2596	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage SARPALO 860 BS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique	5 gr/m ²
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites	

Performances déclarées en cas de bois traités classe 3 (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par Autoclave WOLMANIT CX-8 WB
	Classe de pénétration	NP3
	Valeur critique	13,8 kg/m ³
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° 0380-CPR-4093 est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.

Mignovillard, le 22 Novembre 2024

Signature et cachet de l'entreprise

Scierie CHAUVIN S.A.S.

Les Herses - Route de Frasne

39250 MIGNOVILLARD

Tél. 03 84 51 35 35

Capital 672 000 €

R.C.S. 626 580 021 Lons-le-Saunier

0380-CPR-4093

v8-Nov 2024