

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP4093



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant : **CHAUVIN FRERES SAS**
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

| (9) Performances déclarées | Essence (Code essence) | Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 | D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011 | Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013 | Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité) | Emission de substances dangereuses |
|----------------------------|------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| Classement visuel | Sapin-Epicéa (WPCA) | C30 | ST-I | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C24 | ST-II | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| Classement machine | Sapin-Epicéa (WPCA) | C18 | ST-III | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C30 | / | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C24 | / | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |

| Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 (PT) | Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL | |
|--|--|---|
| | Type de traitement et de produit de préservation | Par trempage SARPALO 860 BS |
| | Classe de pénétration | NP1 |
| | Valeur critique | 5 gr/m ² |
| | Agents biologiques visés | Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites |

| Performances déclarées en cas de bois traités classe 3 (PT) | Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL | |
|--|--|--|
| | Type de traitement et de produit de préservation | Par Autoclave (impregnation) WOLMANIT CX-8 WB |
| | Classe de pénétration | NP3 |
| | Valeur critique | 13,8 kg/m ³ |
| | Agents biologiques visés | Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites |

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
Mignovillard, le 10 Mai 2023
Signature et cachet de l'entreprise

Sclerie CHAUVIN S.A.S.
Les Herses - Route de Frasne
39250 MIGNOVILLARD
Tél. 03 84 51 35 35
Capital 672 000 €
R.C.S. 626 580 021 Lons le Saunier
Déclaration des performances (DoP)

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4093-6



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **CHAUVIN FRERES SAS**
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

| (9) Performances déclarées | Essence (Code essence) | Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 | D'après classe visuelle NF B52-001- 1 :2011 | Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013 | Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité) | Emission de substances dangereuses |
|----------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|--|
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C30 | ST-I | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C24 | ST-II | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C18 | ST-III | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |

| (PT) Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 | Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL | |
|---|--|--|
| | Type de traitement et de produit de préservation | Par trempage SARPALO 860 BS |
| | Classe de pénétration | NP1 |
| | Valeur critique de rétention | 5 gr/m ² |
| | Agents biologiques visés | Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites |

| (PT) Performances déclarées en cas de bois traités classe 3 | Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL | |
|---|--|---|
| | Type de traitement et de produit de préservation | Par Autoclave WOLMANIT CX-8 WB |
| | Classe de pénétration | NP3 |
| | Imprégnation | 13,8 kg/m ³ |
| | Agents biologiques visés | Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites |

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
Mignovillard, le 13 Avril 2022
Signature et cachet de l'entreprise

Scierie CHAUVIN S.A.S.

Les Herses - Route de Frasne
39250 MIGNOVILLARD

Capital 672 000 €
RCS 626 580 021 Lons le Saunier

Tél 03 84 51 35 35 - Fax 03 84 51 30 04
Déclaration des performances (DoP)

0380-CPR-4093

v6-Avril 2022

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4093-5



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant : **CHAUVIN FRERES SAS**
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

| (9) Performances déclarées | Essence (Code essence) | Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 | D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011 | Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013 | Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité) | Emission de substances dangereuses |
|----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C30 | ST-I | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C24 | ST-II | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C18 | ST-III | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |

| (PT) | Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL | |
|--------------------------|--|--|
| | Type de traitement et de produit de préservation | Par trempage SARPALO 860 |
| | Classe de pénétration | NP1 |
| | Valeur critique de rétention | 5 gr/m ² |
| Agents biologiques visés | | Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites |

| (PT) | Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL | |
|--------------------------|--|---|
| | Type de traitement et de produit de préservation | Par Autoclave WOLMANIT CX-8 WB |
| | Classe de pénétration | NP3 |
| | Imprégnation | 13,8 kg/m ³ |
| Agents biologiques visés | | Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites |

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
Mignovillard, le 22 Aout 2019
Signature et cachet de l'entreprise

Scierie CHAUVIN Frères S.A.S.

Les Hèrse Route de Frasne

39250 MIGNOVILLARD

Capital 672 000 €

RC 626 530 921

Déclaration des performances (DoP)
Tél. 03 84 51 35 35 - Fax 03 84 51 30 04

0380-CPR-4093

v3-Août 2019

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP4093-4



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant : **CHAUVIN FRERES SAS**
ROUTE DE FRASNE
39250 MIGNOVILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

| (9) Performances déclarées | Essence (Code essence) | Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 | D'après classe visuelle NF B52-001-1 : 2011 | Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013 | Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité) | Emission de substances dangereuses |
|----------------------------------|------------------------------|---|--|--|---|--|
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C30 | ST-I | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C24 | ST-II | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |
| | Sapin-Epicéa (WPCA) | C18 | ST-III | D-S2, d0 | 4; SH; SH; S | NPD |

| (PT) Performances déclarées en cas de bois traités classe 2 | Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL | |
|---|--|--|
| | Type de traitement et de produit de préservation | Par trempage SARPALO 860 |
| | Classe de pénétration | NP1 |
| | Valeur critique de rétention | 5 gr/m ² |
| | Agents biologiques visés | Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites |

| (PT) Performances déclarées en cas de bois traités classe 3 | Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL | |
|---|--|---|
| | Type de traitement et de produit de préservation | Par Autoclave WOLMANIT CX-10 |
| | Classe de pénétration | NP3 |
| | Imprégnation | 11,5 kg/m ³ |
| | Agents biologiques visés | Pourriture cubique, molle et fibreuse, capricornes, lyctus, vrillettes, termites |

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4093** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.
 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par M. Stéphane CHAUVIN, Dirigeant de l'entreprise.
 Mignovillard, le 1^{er} décembre 2016

Scierie CHAUVIN Frères S.A.S.

Les Herses Route de Frasne

39250 MIGNOVILLARD

Capital 672 000 €

RC 626 580 021 B Salins

Tél. 03 84 51 35 35 - Fax 03 84 51 30 04

Signature et cachet de l'entreprise

0380-CPR-4093

Déclaration des performances (DoP)

v3-Octobre 2016